



DROGOWA BARIERA OCHRONNA SP-06/2


ŁĄCZNIKI – nasadki przewodnic typu B



OZNACZENIA:

1. Prowadnica typu B
2. Słupek drogowy IPE-140
3. Wspornik prowadnicy B
4. Przekładka C-120
5. Nakładka stykowa M16
6. Pas profilowy
7. Śruba noskowa M16x25
8. Śruba noskowa M16x40
9. Śruba maszynowa M10x25

Do łączenia pasów profilowych stosować śruby z łbem kulistym M16x40 – 2 szt. na kpl. Do łączenia przewodnic stosować śruby z łbem kulistym M16x25 – 6 szt. na kpl.



wymiar typ łącznika	A [mm]	B [mm]	Montaż na słupku
100	100	155	Sigma lub IPE-100 bez przekładki
140	140	123	C-140 lub IPE-140 bez przekładki

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kolobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kolobrzeg dz. 52/8 obr. 0011		DATA wrzesień 2019
NAZWA	Szczegół barier ochronnych drogowych SP-06/2		SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		ARCHIT.